

Технические требования для шелкотрафаретной печати

1. Форматы файлов:

Adobe PDF(vector), ai(ver.CS6), cdr(ver.13), eps, ps.

2. Требования к электронному макету:

Электронный макет в типографию должен быть предоставлен в виде отдельных файлов для каждой полосы.

3. Технологические параметры макета:

Формат будущего изделия необходимо согласовать со специалистом типографии, т.к. выбранный формат может не соответствовать технологическим параметрам оборудования.

– Точно установить обрезной формат документа в масштабе 1:1 при подготовке макета – Не использовать фильтры и градиенты

– Все цвета в макете проставлять Pantone или Spot Color

– Вылеты – минимальный размер 3 мм

– Вылеты – минимальный размер 3 мм

– Все объекты макета должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и лишних объектов, не должно быть оверпринтов

– Выборочный УФ лак выделяется отдельным цветом Pantone или Spot Color, плашка должна быть без пробельных элементов.

– Лак с сгиба (биговки) вырезать – При наложении двух и более цветов обязательно задается трепинг 0,25 мм и проставляется оверпринт.

4. Технологические параметры печатного процесса:

Минимальная толщина линии для шелкографии:

Печатная – 0,25 мм

Пробельная – 0,2 мм

5. Шрифты:

Шрифты, использованные в макете, должны быть закривлены.

Подготовка макета для шелкографии специалистами нашей компании стоит от 300руб. за отдельный макет.