

Требования к форматам и техническим параметрам макетов для полиграфии

Таблица размеров для классической офсетной продукции

наименование продукции	дообрезной формат	обрезной формат	поле запечатки
карманный календарь	72x102 мм	70x100 мм	62x92 мм
визитка	54x94 мм	50x90 мм	44x84 мм
листовка А5	154x216 мм	148x210 мм	142x204 мм
флаер 1/3 от А4	104x216 мм	98x210 мм	92x204 мм
листовка А4	216x303 мм	210x297 мм	204x291 мм
листовка А3	426x303 мм	420x297 мм	414x291 мм
плакат А2	600x426 мм	594x420 мм	588x414 мм
буклет А4 (2-а сложения)	216x303 мм	210x297 мм лицо: 97 мм/ 100 мм/ 100 мм оборот: 100 мм/ 100 мм/ 97 мм	204x291 мм

Таблица размеров для цифровой печати и цифрового офсета (индиго)

наименование продукции	дообрезной формат	обрезной формат	поле запечатки
карманный календарь	72x102 мм	70x100 мм	62x92 мм
маленький карманный к-рь (дисконт)	57x90 мм	54x85 мм	44x75 мм
визитка	51x91 мм	50x90 мм	46x86 мм
листовка А6	106x150 мм	105x148 мм	95x138 мм
листовка А5	150x212 мм	148x210 мм	138x200 мм
листовка А4	214x301 мм	210x297 мм	200x287 мм
листовка А3	303x426 мм	297x420 мм	289x412 мм
флаер 1/3 от А4	101x214 мм	100x212 мм	90x202 мм
буклет А4 (2-а сложения)	214x301 мм	297x210 мм лицо: 97 мм/ 100 мм/ 100 мм оборот: 100 мм/ 100 мм/ 97 мм	287x200 мм

- Макеты принимаются в следующих форматах: Tif; PDF v1.3 (Adobe Acrobat), по согласованию в других программах.
- Все шрифты должны быть в "кривых"
- Цветовая модель документа CMYK. Учтите, что изображения, выполненные в пространстве RGB, будут переведены нами в CMYK, при этом вся ответственность за результат ложится на Заказчика.
- Растровые элементы должны быть 300 dpi, если кегль текста меньше 9 пунктов то допускается 600 dpi.
- В макетах с плашечной (фоновой) заливкой черным:
 - цифровая печать C=100, M=100, Y=100, K=100
 - цифровой офсет (индиго) C=50, M=50, Y=50, K=100
 - классический офсет C=60, M=50, Y=50, K=100
- Любые другие черные элементы в макете (текст, векторные элементы макета) C=0, M=0, Y=0, K=100
- При использовании оттенка серого C=0, M=0, Y=0, K=(от 10 до 90) КОМПОЗИТ НЕЛЬЗЯ!
- При изготовлении макетов для двухсторонней печати обе стороны должны быть абсолютно равны
- В макетах с однородными заливками (плашками) желательно использовать текстуру
- Слои, каналы, эффекты** - Макет, подготовленный для печати не должен содержать никакой подобной дополнительной информации. Все слои должны быть слиты в один. Эффекты необходимо отрастрировать, поскольку не гарантируется их адекватный вывод на печать.
- Если макет делается в Corel то все фонтанные заливки необходимо отрастрировать 300 dpi
- Минимальная величина 1 красочного слоя 5 (т.е. если у вас фон визитки **C=3 M=7 Y=14 K=0** - так нельзя, а должно быть **C=0 (или >5) M=7 Y=14 K=0**

По формату продукции не указанной в требованиях к макетам, обращаться дополнительно к вашему менеджеру